

# OPTIGRÜN JARDINIERES

## Bacs à plantes en aluminium

Jardinières Optigrün en aluminium pour une installation à l'extérieur sur des toitures ou des espaces libres en terre et pour une installation à l'intérieur. Jardinières en aluminium de dimensions standard et spéciales avec trop-plein et, selon les besoins, avec goussets soudés pour le renforcement. Disponibles sur demande avec système d'arrosage automatique et indicateur de niveau d'eau.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>                    | aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Épaisseur nominale</b>          | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Surface / Couleur</b>           | revêtement selon le nuancier RAL. Peinture spéciale sur demande.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids</b>                       | selon la taille                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensions standard</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Format rectangulaire</li> <li>Longueur : 400 - 2 000 mm, Largeur : 400 - 2 000 mm, Hauteur : 400 - 1000 mm</li> <li>- Format rond</li> <li>Hauteur : 400 - 800 mm, Ø : 500 - 1 500 mm</li> <li>- Formes et dimensions spéciales sur demande.</li> </ul> |
| <b>Forme de livraison</b>          | sur palette(s) par transporteur                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quantité/unité de livraison</b> | selon le contenu de la commande                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stockage</b>                    | posés individuellement ou empilés avec des bandes isolantes comme support intermédiaire, protéger contre tout dommage mécanique                                                                                                                                                                  |

### Domaine d'utilisation

- Pour une installation à l'extérieur sur des toitures ou des terrains libres
- Pour une installation à l'intérieur

### Caractéristiques particulières

- Tube de trop-plein soudé dans le fond, également disponible dans la paroi latérale sur demande.
- Parois latérales et fond soudés.
- Bord supérieur du récipient doublement replié vers l'intérieur, largeur visible depuis le haut 3 cm.
- Renforcement des parois du récipient par des goussets soudés opposés.

### Poids:

Le poids brut des bacs à plantes doit être calculé par Optigrün en fonction de la commande et du modèle. On distingue les cas suivants :

- installation à l'extérieur ou à l'intérieur
- modèle avec irrigation par accumulation ou goutte à goutte



Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.