

OPTIGRÜN PERL 2/10 BT

Matériau de drainage en vrac

Optigrün-drainant en vrac type Perl 2/10 BT comme couche particulièrement couche de drainage légère sous les végétalisations extensives et intensives et pour le remplissage résistant à la pression de dalles de drainage en plastique sur des constructions de plafonds avec une faible réserve de charge.



Matériau	argile expansée
Granulométrie	2-10 mm
Poids saturé d'eau	au max.: 680 kg/m³
Poids à sec	au min.: 360 kg/m³
capacité d'eau maximale	21-30 % Vol
Valeur pH	7,0-8,5
Teneur en sel	< 1,5 g/L
Perméabilité à l'eau	> 450 mm/min
Facteur de compression	env.1,15
Résistance du grain selon la norme DIN 4262	0,8 N/mm²
Résistance au gel selon la norme DIN 4226	oui
Forme de livraison	- déversé en vrac par camion ouvert - soufflé dans un camion-silo - en big-bag avec camion ouvert
Quantité / forme de livraison	selon le volume de la commande

Domaine d'utilisation

Comme couche de drainage particulièrement légère sous les végétalisations extensives et intensives et pour le remplissage résistant à la pression de dalles de drainage en plastique sur les constructions de plafonds à faible réserve de charge.

Caractéristiques particulières

Conforme aux exigences de la directive FLL sur les toitures végétalisées

Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.