

Fiche technique



Toitvert Pack - Bac précultivé avec des sédums

Système de végétalisation complet qui garantit un effet immédiat et une couverture végétale dense. Sa maniabilité permet une pose simple et rapide sur des toitures de pente de 0 à 35%. Le pack comprend toutes les fonctions nécessaires au bon développement des végétaux : réserve d'eau, retenue des fines, substrat et fonction de drainage pour le développement durable des sédums.



Données techniques :

Matériau :	Polypropylène résistant aux UV
Couleur :	Noir
Dimensions utiles :	45 x 50 cm
Nombre d'unités par m²	4,40 bacs/m ²
Poids à CME :	95 kg/m ²
Capacité de rétention en eau :	Environ 32 l/m ²

Poids d'un bac : De l'ordre de 18 à 20 kg (Réduction des troubles musculo-squelettiques - TMS)

Propriétés spécifiques :

- Support de culture : Substrat extensif de type M à base de matériaux naturels.

- Mélange de 5 à 6 variétés de sedum parmi les variétés^(*) suivantes :

() liste non contractuelle*

- Sedum album (orpin blanc) en variétés
- Sedum spurium en variétés
- Sedum hybridum, Orpin hybride « Immergrünchen »
- Sedum floriferum
- Sedum sexangulare (orpin doux)
- Sedum reflexum (orpin blanc)
- Sedum kamtschaticum

Domaine d'application :

Végétalisation extensive des toitures de 0 à 35%

Mise en oeuvre :

La pose se fait directement sur l'étanchéité antiracines ou sur une géotextile de protection de type RMS 300 si la membrane le requiert. Les bacs s'emboîtent aisément les uns aux autres. En cas de nécessité, la découpe des bacs se fait à l'aide d'une disqueuse.

Conditionnement :

14,55 m²/palette (soit 64 unités par palette)

Min. de commande :

1 palette soit 14,55 m²

Stockage :

Les Toitvert packs doivent être installés dans les 24 heures suivant leur livraison. Au-delà, les bacs doivent être dépalettisés, étalés sur une simple couche, arrosés et stockés de préférence en zone ombragée. Un stockage prolongé ou en plein soleil altère la qualité des végétaux, leur remplacement devient dans la plupart du temps nécessaire. La qualité du produit ne peut plus être garantie.

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif, elles sont obtenues à la suite d'essais réalisés en interne ou par des laboratoires agréés. Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Elles correspondent aux connaissances techniques d'Optigreen au moment de leurs publications. Sous réserve d'améliorations et/ou de modifications techniques et d'erreurs d'impression.