

Fiche technique

Bordures en aluminium

Bordures en aluminium servant à délimiter les surfaces végétalisées surélevées (par ex. plates-bandes surélevées) ou à séparer des complexes végétalisés de niveaux différents.



Données techniques et propriétés :

Matériau :	aluminium
Épaisseur des parois standard:	3 mm (jusqu'à 750 mm de haut) 5 mm (jusqu'à 1200 mm de haut)
Couleur :	peinture couvrante selon nuanciers NCS ou RAL
Peinture spécial:	sur semande

Dimensions:

Dimensions standards:

Hauteur	Largeur	Longueur d'un élément	Poids/ ml
30 cm	env. 29 cm	250 cm	env. 5,2 kg
40 cm	env. 36 cm	300 cm	env. 6,6 kg
50 cm	env. 46 cm	200 cm	env. 8,22 kg
100 cm (5 mm)	env. 47 cm	150 cm	env. 20,6 kg

Dimensions spéciales disponibles sur demande
Angles intérieurs, extérieurs et spéciaux selon les préconisations

Forme de livraison :

sur une ou plusieurs europalettes en fonction du volume de la commande

Quantité par unité de livraison:

en fonction de la commande

Domaine d'application :

- bordure pour végétalisations semi-intensives et intensives
- encadrement de surfaces végétalisées surélevées
- séparation de différents revêtements et de surfaces végétalisées

Mise en oeuvre :

cf. Instructions de pose Optigreen

Entreposage :

protéger de tout endommagement mécanique

Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire, elles sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans la présente fiche produit correspondent aux connaissances techniques acquises par la société Optigreen au moment de leur publication. Optigreen se réserve le droit de les compléter ou de les modifier le moment voulu en fonction de nouveaux acquis. De même, la société se réserve le droit de modifier les propriétés mentionnées. Optigreen décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.